



APA RECE	<div></div>
APA CALDA	<div></div>
CANALIZARE MENAJERA	<div></div>

LEGENDA :

LEGENDA SUPRAFETE		
SIMBOL	DENUMIRE	SUPRAFATA (mp)
P-01	SAS	10.95
P-02	LIVING	18.60
P-03	DORMITOR	10.90
P-04	DORMITOR	19.75
P-05	CAMERA	11.70
P-06	BUCATARIE	14.95
P-07	CASA SCARII	6.90
P-08	HOL	1.95
P-09	GRUP SANITAR	4.85
P-10	CAMERA TENICA	6.20
ARIA UTILA		106.75
ARIA CONSTRUITA		128.16

- NOTA CM:
1. Conductele de canalizare menajera vor avea urmatoarele pante minime:
- PPC50 - i=0,035
  - PPC75 - i=0,025
  - PPC110 - i=0,02
2. Toate conductele de canalizare se vor monta in pardoseala sau la nivelul platformei nivelului inferior.
3. Legaturile obiectelor sanitare la retea de canalizare menajera vor avea urmatoarele diametre:
- lavorar: PPC32; closet: PPC110; spatator: PP50; cada/dus: PP40/PP50

NOTA AR/AC

1. Rețelele de distributie pentru apa rece și apa caldă menajeră se vor realiza din teava de polipropilenă și se vor monta atât aparent pe elemente de construcție, mascat în interiorul plăfoanelor false, a gheinelor de conducte, cât și îngropat în pereți de cărămidă. Racordurile la armăturile obiectelor sanitare, se vor monta îngropat în tencuială și zidărie, respectiv în pereți plăcați cu rigips.
- Pe tronsoanele ce se vor monta îngropat, teava se va izola împotriva fenomenului de condens, cu izolație din cauciuc sintetic tip armaflex sau similar.
2. La trecerile conductelor de apă prin pereți și planșee, se va prevedea teava de protecție din PVC. 1. Spațiul dintre conductă și teava de protecție se va etanșa cu materiale (masificurt) speciale hidrofuge, împiedicând astfel pătrunderea apei.
3. Conductele ce vor fi mascate în interiorul plăfoanelor false, a gheinelor, etc. se va izola cu izolație tip armaflex sau similar, împotriva fenomenului de condens.
4. Toate lavoarele, spatatoarele vor fi prevăzute cu robineti cu ventili de colț Ø 1/2" - 1/2" .
5. Toate rezervoarele de WC se vor echipa pe alimentare, cu robineti de colț Ø 1/2" - 3/8".
6. Pentru izolarea grupurilor sanitare, se vor monta robineti cu ventili de trecere cu sfera pe alimentare fiecare din acestea. Fiecare din acești robineti se va monta împreună cu câte o piesă demontabilă tip racord olandez (poziționată după robinet, în sensul de curgere).
7. Racordul obiectelor sanitare la conductele de legătură de apă rece și apă caldă se va realiza prin intermediul racordurilor flexibile.
8. Racordurile de canalizare corespunzătoare lavoarelor, până în sifoanele de pardoseală, se vor monta îngropat în planșeu și șapa. Racordurile sifoanelor de pardoseală, a cazilor de baie, respectiv a vaselor de WC, la coloanele de canalizare menajeră, se vor realiza sub pardoseală, conform schemei coloanelor.
9. Finișajul se va executa în așa fel încât să se asigure pantele de scurgere spre sifonul de pardoseală.
10. La exterior, conductele se va monta sub adâncimea de îngheț de 0,8 - 0,9m.

Detaliu racord coloana		Detaliu racord lavoar		Detaliu racord cada	
<div><div>De la wc</div><div>Ranificatie simpla Ø 110</div><div>De la SP/Dus</div><div>Ranificatie redusa Ø110 / Ø50</div></div>		<div><div>1</div><div>2</div><div>Ø32</div><div>1. Cot 90° Ø32</div><div>2. Sifon pentru lavoar</div></div>		<div><div>1</div><div>2</div><div>1. Sifon pentru cada</div><div>2. Cot 45° Ø40-Ø50</div></div>	

VERIFICATOR/ EXPERT	NUME	SEMNATURA	GERINTA	REFERAT/ EXPERTIZA NR./ DATA	
PROIECTANT SPECIALITATE:				14011778/2008	Beneficiar: DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI PRAHOVA
CUI: 24163455					LUCRARI DE REAMENAJARE PENTRU INFIINTAREA CENTRULUI PENTRU INTERVENTIE, CONSILIERE SI SPRJIN PENTRU COPILUL AFLAT IN SITUATIE DE RISC
Adex Cad Proiect S.R.L. Bucuresti, bd. Constantin Brancoveanu Nr 18, Bl B7, ap 115 Tel 0724061889 , www.adexcad.ro					Faza proiect: PT
SPECIFICATIE		NUME	SEMNATURA	DATA	Titlu planșă: Instalatii Sanitare
Seî Proiect		ing. Florin Vieru		10 2016	Planșă nr.: ISO1
Proiectat		ing. Florin Vieru		SCARA	
Desenat		ing. Alex Neacsu		1:50	